
DOUCET

PMCT - PONCEUSE TRIANGULAIRE À CHARIOT

Les ponceuses triangulaires à chariots PMCT sont des équipements industriels de construction robuste et elles sont montées sur un bâti soudé en acier.





ROUE DE CONTACT ET PATIN DE SABLAGE




LUMIÈRE DE TRAVAIL AU DEL AU-DESSUS DE LA TABLE



VACUUM À SIX (6) VENTOUSES AVEC BOUTON D'ACTIVATION INDIVIDUEL, POUR TENIR LES PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT



• La forme triangulaire permet une meilleure visibilité sur les pièces, une meilleure dispersion de la chaleur et une économie de courroie.

sécurité sont aussi inclus. L'ajustement en hauteur de la table est de 28" et se fait manuellement.

- Ces modèles de ponceuses sont idéals pour sabler les cordons de soudure, polir et obtenir des finis de surface brossés et satinés dans les domaines sanitaire et pharmaceutique.
- Trois modèles sont disponibles: PMCT-284 / PMCT-328 / PMCT-374.
- Ceux-ci sont aussi offerts en version double courroies, ce qui permet à l'opérateur de travailler avec deux grains différents en même temps.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Moteur monophasé de 5 ch, 220 volts;
- Moteur monophasé de 7.5 ch, 220 volt;
- Élargir la table de 30" à 48";
- Roue de pression avec chariot;
- Vitesse variable de 3300 à 6300 ppm pour un moteur 5 ch;
- Vitesse variable de 3300 à 6300 ppm pour un moteur 7,5 ch;
- Table avec ventouses intégrées pour tenir les composantes, incluant:
 - o Six ventouses intégrées sur la table avec bouton d'activation individuel;
 - Un générateur de vide avec collecteur de poussières;
 - o Un sélecteur marche/arrêt pour les ventouses.





T. 1-866-673-8876

C. info@doucetinc.com doucetinc.com

DÉCOUVREZ : Articles
Tutoriels **NOTRE CENTRE** DE RESSOUCES : Support technique Outils

Vidéos

