

DOUCET

BT3 POUR TENONNEUSES SIMPLES

Le convoyeur de retour modèle BT3 pour tenonneuse simple (TS) est conçu pour tous les modèles, avec son transfert du côté gauche spécialement configuré afin d'éviter le système de motorisation de l'alimentation de la tenonneuse simple.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Le convoyeur de retour modèle BT3 pour tenonneuse simple (TS) est conçu pour tous les modèles, avec son transfert du côté gauche spécialement configuré afin d'éviter le système de motorisation de l'alimentation de la tenonneuse. Il permet de n'avoir qu'un seul opérateur pour la tenonneuse.

CARACTÉRISTIQUES

- Trois bras d'entrée motorisés afin d'assurer un transfert souple entre la TS et la table de réception;
- Il est disponible avec des rouleaux de réception de 24, 30, 36 ou 48 pouces et la longueur est proportionnelle à la dimension de la TS et des pièces manipulées;
- Il peut être fabriqué avec des rouleaux de retour de 24, 30 ou 36 pouces de largeur;
- Le convoyeur de retour est équipé avec une ou deux sections angulaires afin de retourner les panneaux le plus près possible de la station d'alimentation de la TS.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Longueur additionnelle pour le convoyeur de retour;
- Largeur additionnelle du transfert;
- Section angulaire additionnelle.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

