

DOUCET

MFE-150 - ALIMENTEUR LATÉRAL À CHÂÎNES POUR MOULURIÈRES

L'alimenteur latéral à chaînes modèle MFE-150 est conçu pour maintenir la cadence d'alimentation jusqu'à 150 pieds par minute du matériel de longueurs fixes ou variées dans une moulurière.



MFE-150 - ALIMENTEUR LATÉRAL POUR MOULURIÈRES VUE 1



MFE-150 - ALIMENTEUR LATÉRAL POUR MOULURIÈRES VUE 2



MFE-150 - ALIMENTEUR LATÉRAL POUR MOULURIÈRES - ROUES



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Les pièces sont automatiquement alignées sur la table d'alimentation par des rangs perpendiculaires de chaînes. Un système pneumatique descend le chariot des chaînes entre chaque cycle d'alimentation prévenant ainsi la friction latérale inutile et le marquage du matériel. Les panneaux sont poussés automatiquement en séquence par une combinaison de 2 roues inférieures motorisées et de 2 roues supérieures pressurisées

TOUS LES MODÈLES COMPRENNENT

- Une table d'alimentation de 36" de longueur;
- Capacité de longueur des moulures 3' à 8', 12', 16' selon le modèle;
- Deux roues d'acier inférieures motorisées par moteur électrique;
- Module de contrôle du torque sur l'unité de vitesse variable;
- Deux roues supérieures pressurisées, non motorisées;
- Chaînes motorisées par moteur électrique à vitesse variable;
- Barrière de référence latérale, ajustable manuellement avec des outils, course de 1/2".

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Roues d'alimentation avec surfaces trempées;
- Un couloir guide entre l'alimenteur et la moulurière, longueur de 4';
- Longueur additionnelle des chaînes (jusqu'à six pieds);
- Chaînes à plateau (recommandé pour les essences de bois mou);
- Une chaîne additionnelle pour alimenter des pièces de 18" de longueur minimum;
- Guide latéral pressurisé avec embout à roulement;
- Barrière ajustable 1/2" en mouvement sur la ligne de référence.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

DÉCOUVREZ NOTRE CENTRE DE RESSOURCES

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

