

DOUCET

ATR-400 ALIMENTEUR LATÉRAL DE GRANDE CAPACITÉ

Le chargeur latéral à chaîne, modèle ATR-400, est conçu pour une alimentation continue jusqu'à 400 pieds par minute de morceaux de longueur fixe ou aléatoire dans une moulurière.



ATR-400



ATR-400



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

- Les pièces sont automatiquement alignées sur la table d'alimentation par des rangs perpendiculaires de chaînes;
- Les panneaux sont poussés automatiquement en séquence par une combinaison de quatre roues motorisées, soit deux roues inférieures et deux roues supérieures pressurisées

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT

- Alimenteur latéral pour moulurière, modèle ATR-400 incluant:
 - Une section d'accumulation composée de rails de chaînes de type C2060;
 - Deux roues inférieures en acier, motorisées par servo moteur à vitesse variable;
 - Deux roues supérieures en acier pressurisées et motorisées par servo moteur à vitesse variable;
 - Barrière de référence latérale, ajustable par manivelle à partir de la position de l'opérateur, course de 1/2";
 - Tunnel motorisé d'environ 4' de longueur avec des rouleaux en acier de 6" de diamètre aux 12", motorisés par courroie crantée de rouleaux à rouleaux, incluant les roues supérieures pressurisées et non-motorisées.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Roues d'alimentation en acier avec surfaces trempées et cochées;
- Chaînes à plateau;
- Une chaîne additionnelle pour alimenter des pièces de 18" de longueur minimum.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

