

DOUCET

J3H - PERCEUSE HYDRAULIQUE VERTICALE

La perceuse hydraulique verticale modèle J3H est munie de broches de perçage montées sur un châssis de montage fixe dans sa partie supérieure. Sa table de bois massif laminée est actionnée hydrauliquement pour le mouvement de bas en haut du matériel vers les broches.



J3H - BROCHES



J3H - POMPE HYDRAULIQUE



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- La perceuse hydraulique verticale J3H est munie de broches de perçage montées sur un châssis de montage fixe dans sa partie supérieure. Sa table de bois massif laminée est actionnée hydrauliquement pour le mouvement de bas en haut du matériel vers les broches.
- La table est montée sur des guides de haute précision, finis en acier chromé. La course verticale, pouvant atteindre 8 pouces, est contrôlée par des interrupteurs de fin de course réglables. La vitesse d'avance du matériel se règle par le biais d'une valve de débit. Pour plus de flexibilité dans l'exécution des profils de perçage, les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont actionnées par des courroies dentées et des moteurs triphasés de 1, 1,5 ou 2 ch à 220, 440 ou 600 volts / 60 cycles.
- Les broches individuelles ou multiples à centres fixes ainsi que les pieds presseurs peuvent se monter sur des bras en fonte et être déployés n'importe où sur toute la surface de la table. Cependant, il arrive fréquemment que les trous à percer soient en ligne, dans ce cas, les broches peuvent être montées sur une poutre à queue d'aronde. Cette méthode permet de réduire jusqu'à 60% le temps de mise en place des broches. Lorsqu'il devient nécessaire de percer sur plus d'un axe, on peut ajouter un bras perpendiculaire «Y» attaché à la poutre principale et y monter les broches nécessaires.
- La J3H est disponible en largeurs de 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 pieds.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Broche de 1 1/2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Broche hydraulique;
- Poutre à queue d'aronde;
- Gabarit;
- Poulie folle;
- Pied presseur à ressort avec ou sans bras de 24";

- Bras spécial;
- Moteurs spéciaux;
- Contrôle additionnel;
- Avance rapide de la table;
- Cycle de nettoyage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

