

# DOUCET

## J30 - PERCEUSE HYDRAULIQUE VERTICALE

La perceuse hydraulique verticale modèle J30 est munie d'une table de bois massif laminée à hauteur fixe. Sur la J30, ce sont les broches de perçage qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel. Étant donné que la table est fixe, cette perceuse peut être munie d'un système d'alimentation automatique.



J30 - PIED PRESSEUR À RESORT



J30 - BROCHE AVEC MANDRIN JACOBS



J30 - VITRE DE PROTECTION AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS



## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- La perceuse J30 est munie d'une table de bois massif laminée à hauteur fixe. Sur la J30 ce sont les broches de perçage qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel. Étant donné que la table est fixe, cette perceuse peut être munie d'un système d'alimentation automatique.
- Le modèle de base inclut : bâti, chariot de broches ayant une course verticale maximum de 8", table fixe en bois de 24" de large selon les longueurs requises, unité hydraulique, contrôles électriques, démarreur au pied et garde de sécurité.
- La J30 est disponible en largeurs de 4, 5, 6, 7, 8 et 10 pieds.

## OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

Les broches individuelles ou multiples à centres fixes ainsi que les pieds presseurs peuvent se monter sur des bras en fonte, sur une poutre à queue d'aronde ou une combinaison des deux. La perceuse J30 peut être équipée de broches à avance hydraulique montées à une extrémité de la table.

La vitesse d'avance du matériel se règle par le biais d'une valve de débit. Pour plus de flexibilité dans l'exécution des profils de perçage, les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont actionnées par des courroies dentées et des moteurs triphasés de 1, 1,5 ou 2 ch à 220, 440 ou 600 volts / 60 cycles.

## ACCESSOIRES

- Broche de 1 1/2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Broche hydraulique;
- Poutre à queue d'aronde;
- Gabarit;
- Poulie folle;
- Pied presseur à ressort avec ou sans bras de 24";

- Bras spécial;
- Moteurs spéciaux;
- Contrôle additionnel;
- Avance rapide de la tête;
- Cycle de nettoyage.

**DOUCET**

T. 1-866-673-8876  
T. 1-819-367-2633  
C. [info@doucetinc.com](mailto:info@doucetinc.com)  
[doucetinc.com](http://doucetinc.com)

**DÉCOUVREZ  
NOTRE CENTRE  
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

