

DOUCET

J40 - PERCEUSE HYDRAULIQUE COMBINÉE

La perceuse hydraulique combinée verticale et horizontale modèle J40 est munie d'une table à hauteur fixe mais réglable. Comme sur la J30, ce sont les broches de perçage verticales qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel alors que le chariot de perçage horizontal se déplace de l'arrière vers l'avant.



J40 - VUE ISO



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- La perceuse combinée verticale et horizontale modèle J40 est munie d'une table à hauteur fixe mais réglable. Comme sur la J30, ce sont les broches de perçage verticales qui effectuent le mouvement de haut en bas vers le matériel alors que le chariot de perçage horizontal se déplace de l'arrière vers l'avant.
- Étant donné que la table est fixe et que les cycles de perçage combinés peuvent s'effectuer en simultané ou en séquence, cette perceuse peut être munie d'un système d'alimentation automatique. L'un ou l'autre des modes de perçage peut aussi être mis hors fonction.
- Pour les besoins du perçage vertical, les broches individuelles ou multiples à centres fixes peuvent se monter sur des bras en fonte, sur une poutre à queue d'aronde ou une combinaison des deux. Pour le perçage horizontal, les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont montées sur une poutre à queue d'aronde. Les pieds presseurs pneumatiques sont montés directement sur la table. La perceuse J40 peut être équipée de broches à avance hydraulique montées à une extrémité de la table.
- Pour plus de flexibilité dans l'exécution des profils de perçage, les broches individuelles ou multiples à centres fixes sont actionnées par des courroies dentées et des moteurs triphasés de 1, 1.5 ou 2 ch à 220, 440 ou 600 volts / 60 cycles.
- La J40 est disponible en largeurs de 5, 6, 7, 8 et 10 pieds.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Broche de 1 1/2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Broche hydraulique;
- Poutre à queue d'aronde;
- Gabarit;
- Poulie folle;

- Pied presseur à ressort avec ou sans bras de 24";
- Bras spécial;
- Moteurs spéciaux;
- Contrôle additionnel;
- Avance rapide de la table;
- Cycle de nettoyage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

