

DOUCET

AIRBOR 750 - PERCEUSE PNEUMATIQUE HORIZONTALE

La perceuse pneumatique horizontale à têtes multiples modèle Airbor 750 est un équipement industriel à la fois robuste et économique, bâti autour d'un châssis au gabarit imposant.



AIRBOR 750 - VUE 2



AIRBOR 750 - VUE 3



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- La perceuse horizontale à têtes multiples Airbor 750 est un équipement industriel à la fois robuste et économique, bâti autour d'un châssis au gabarit imposant.
- Sa table d'acier comporte un réglage vertical de 2 ½". Les broches sont montées sur une poutre à queue d'aronde. Leur déplacement est contrôlé par un système d'avance air-huile avec réglage de la vitesse d'avance sur une course maximale de 6 pouces.
- La machine de base inclut : bâti, table en acier de 8" de largeur selon les longueurs mentionnées plus bas avec course unique réglable de 6", avance air/huile, contrôles pneumatiques, deux pieds presseurs pneumatiques réglables de 3" de diamètre, poutre à queue d'aronde, valve de commande au pied de l'opérateur et garde de sécurité.
- La perceuse Airbor 750 est disponible en largeurs de 3, 4 et 6 pieds.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Broche de 1 ½" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 ½" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 ½" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 ½" de diamètre, mandrin Jacob de ½" capacité;
- Broche de 1 ½" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de ½" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Poutre à queue d'aronde;
- Gabarit;
- Poulie folle;
- Pied presseur;
- Moteurs spéciaux;
- Guide d'équerrage;
- Cycle de nettoyage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

