

DOUCET

AIRBOR T-1050 - PERCEUSE PNEUMATIQUE HORIZONTALE

La perceuse horizontale modèle T-1050 est conçue pour répondre aux exigences de haute précision de travaux tels l'assemblage à tenon.



AIRBOR T-1050 - DÉMARRAGE À DEUX MAINS



AIRBOR T-1050 - BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



AIRBOR T-1050 - MANDRINS AVEC COLLET DE SERRAGE

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

- La Airbor T-1050 comprend un centre d'usinage de deux broches actionné par un groupe moteur de 1 ch, avec garde de sécurité. Son déplacement horizontal est contrôlé par un système d'avance air-huile à vitesse réglable, sur une course maximale de 4". Le matériel repose sur une table en bois dur de 12" par 16" et est maintenu en place par deux pieds presseurs pneumatiques de 3" de diamètre.
- Les contrôles pneumatiques sont activés par un interrupteur au pied. Les broches standards ont un diamètre externe de 1 1/2" et sont munies de collets à ressort d'un diamètre intérieur de 1/2".

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Broche de 1 1/2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 3/8" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 1 1/2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Broche de 2" de diamètre, à vis de blocage;
- Broche de 2" de diamètre, serrage à collet;
- Broche de 2" de diamètre, mandrin Jacob de 1/2" capacité;
- Broche de 2" de diamètre, à filet 7/16" - 14;
- Mandrins à broches multiples avec centres en centres fixes;
- Gabarit;
- Poulie folle;
- Moteurs spéciaux;
- Cycle de nettoyage.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

