

DOUCET

WPFM - BOUVETEUSE POUR PLANCHES LONGUES

La bouveteuse modèle WPFM est conçue pour la production à grande échelle de parquet de haute gamme et de revêtement mural.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

La bouveteuse WPFM est la première tenonneuse permettant une production en série de planches de pin embouvetées ou de parquet de haute gamme de 4 à 16 pieds de longueur et jusqu'à 12 pouces de largeur. Ainsi vous pourrez traiter jusqu'à 50 planches longues par minute sans avoir à les trier en longueur, comme c'est le cas lorsque cette opération est effectuée sur une tenonneuse traditionnelle. Son système de presseurs «Soft Touch» permet même de procéder à cette opération sans laisser de marque sur le dessus ou le dessous des planches et d'usiner le revêtement extérieur à surface courbe pour maisons en bois rond. Son procédé d'usinage utilisant des scies et non des outils de forme procure une qualité d'usinage impeccable et sans éclat.

SPÉCIFICATIONS

- Convoyeur à barres transversales de 12 pieds de largeur par 32 pieds de longueur;
- Fini de surface le la tôle de convoyeur en acrylique clair;
- Convoyeur actionné par une unité de puissance hydraulique de 20 ch;
- Deux convoyeurs de transfert, un de 24" de largeur et un de 36" de largeur;
- Barres transversales à 18" centre en centre;
- Barres transversales pour planches de 0.75" à 1.50" d'épaisseur et planches à surface courbe jusqu'à 3" d'épaisseur;
- Dispositif égalisateur pour les planches jusqu'à 16 pieds de longueur;
- Sortie à l'avant avec poussoirs pneumatiques;
- Trois chaînes usinées de haute précision, une fixe et deux réglables pour ajuster l'équerrage;
- Système de lubrification automatique par injection;
- Cabinets d'usinage sécuritaires et efficaces pour le dépoussiérage;
- Cinq mandrins moteurs de 5 ch et trois mandrins moteurs de 3 ch avec dispositif de freinage d'urgence pour l'usinage du tenon et de la mortaise et des chanfreins inférieurs et supérieurs;
- Doubles presseurs «Soft Touch» pour l'usinage de planches réversibles en bois mou.

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

- Configurations sur mesure disponibles sur demande;
- Dispositif d'incision - usinage du tenon : visant à prévenir l'éclatement à l'avant de la planche lors du tenon;
- Dispositif d'incision - usinage de la mortaise : visant à prévenir l'éclatement à la jonction des mortaises transversales et longitudinales.

DOUCET

T. 1-866-673-8876
T. 1-819-367-2633
C. info@doucetinc.com
doucetinc.com

**DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
DE RESSOURCES**

- Articles
- Tutoriels
- Vidéos
- Support technique
- Outils

