

J-3H

Perceuse verticale à têtes multiples



AVEC UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE

DOUCET MACHINERIES INC.

ISO 9001

DOUCET



La perceuse J-3H est munie de broches de perçage rattachées à un châssis de montage fixe dans sa partie supérieure. Sa table de bois laminé est actionnée par un système hydraulique pour le mouvement de bas en haut du matériel. Les broches individuelles ou multiples à centres fixes, ainsi que les pieds de retenue, peuvent être montés au bout de bras de fonte et être déployés n'importe où sur toute la surface de la table. Lorsque les trous à percer sont en ligne, les broches peuvent être montées sur une poutre à queue d'aronde. La poutre étant munie d'une règle facilitant le placement des broches, cette méthode permet de réduire jusqu'à 60% le temps de mise au point du patron de perçage. La profondeur de perçage et la vitesse d'alimentation du chariot de perçage ont une grande capacité d'ajustement.


La J-3H est disponible en largeur de 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 pieds.



MODÈLE J-3H

SPÉCIFICATIONS (MODÈLE 4' DE LARGEUR)

SURFACE DE TRAVAIL	▶ 24" de largeur par longueur de la table
DIMENSIONS DE LA TABLE	▶ 24" de large X 48" de long
OPÉRATION	▶ Course unique ▶ Réglage jusqu'à 8" de hauteur ▶ Unité hydraulique 3 CV ▶ Vitesse d'alimentation réglable
MONTAGE DES BROCHES	▶ Sur bras en fonte ductile, sur poutre à queue d'aronde ou insérées dans des gabarits de perçage en aluminium
BROCHES	▶ Quantité requise ▶ 1 1/2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur 1/2" ▶ Vitesse de 2300 tours/min. ▶ Entraînement par courroie dentée
MOTEUR(S)	▶ Quantité requise dépendant de la dimension de la machine ▶ 1 HP, 208/220/440/575/volts, 3 Ph. 60 cycles
GARDE	▶ Garde en plastique transparent
DIMENSIONS	▶ 70" de hauteur, 48" de largeur, 50" de profondeur
POIDS	▶ Poids net approximatif: 2500 lbs – poids à l'expédition approximatif: 2750 lbs



ÉLÉMENTS OPTIONNELS

DIMENSIONS	▶ Largeur de la machine et de la table de 60", 72", 84", 96", 120" ou 144"
BROCHES	▶ 2" diamètre avec serrage à ressort, diamètre intérieur 1/2" ▶ 1 1/2" ou 2" de diamètre avec Mandrin «Jacobs», capacité de 1/2" ▶ 1 1/2" ou 2" de diamètre avec vis et diamètre intérieur de 1/2" ▶ 1 1/2" ou 2" de diamètre pour mèches filetées de 3/16" X 14
MOTEURS	▶ 1.5 ou 2 CV, 208/220/440/575/ volts ▶ 3 phases, 60 cycles
PIED DE RETENUE	▶ Pied de retenue à ressort
POULIE FOLLE	▶ Disponible
GABARIT DE PERÇAGE	▶ Sur demande
GROUPE DE BROCHES À CENTRE FIXE	▶ 2, 3, 4, 5 broches ou plus ou 32 mm centre en centre

Distribué par:

DOUCET MACHINERIES INC.
ISO 9001

340, 6^{ème} Rue
Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Tél.: (819) 367-2633 / Téléc.: (819) 367-2100
info@doucetinc.com
Site internet: www.doucetinc.com