

DOUCET

PMCT-HD et PMCT-HD-2 PONCEUSE TRIANGULAIRE À CHARIOT MODÈLE HAUTE PERFORMANCE



Les ponceuses triangulaires à chariot **PMCT-HD** et **PMCT-HD-2** sont des équipements industriels robustes, elles sont montées sur un bâti soudé de fort calibre. Ces machines comprennent des capteurs de poussière aux deux extrémités, une table centrale montée sur des roulettes d'acier et deux poulies balancées en aluminium, pour une douceur de roulement et une usure minimale. Ces modèles sont munis d'un démarreur magnétique avec disjoncteur de surtension et d'un tendeur pneumatique pour la courroie. Les gardes de sécurité sont aussi inclus. La table est motorisée, recouverte de plastique HDPE et l'ajustement en hauteur de la table est de 24". La capacité de la table est de 1000 lb.

La forme triangulaire permet une meilleure visibilité sur les pièces, une meilleure dispersion de la chaleur et une économie de courroie.

Ces modèles de ponceuses sont idéales pour sabler les cordons de soudure, polir et obtenir des finis de surface brossés et satinés dans les domaines sanitaire et pharmaceutique.

Modèle	Dimension de la table	Courroie abrasive	Moteur / Voltage	Ajustement Horizontal	Hors-tout (Longueur-Largeur-Hauteur) +/- 1/8"
PMCT-HD-284 PMCT-HD-2-284	30" x 96"	6" x 284" 4750 pi./min.	5 ch 220-440-600	36 1/4"	139" x 77 1/2" x 87 3/8" 139" x 86 1/2" x 87 3/8"
PMCT-HD-328 PMCT-HD-2-328	30" x 120"	6" x 328" 4750 pi./min.	5 ch 220-440-600	36 1/4"	163" x 77 1/2" x 87 3/8" 163" x 86 1/2" x 87 3/8"
PMCT-HD-374 PMCT-HD-2-374	30" x 144"	6" x 374" 4750 pi./min.	7.5 ch 220-440-600	36 1/4"	187" x 77 1/2" x 87 3/8" 187" x 86 1/2" x 87 3/8"


PMCT-HD-2 veut dire courroie double

OPTIONS

- Roue de pression avec chariot
- Vitesse variable pour les moteurs de 5 ch et 7.5 ch
- Moteur monophasé de 5 ch, 220 volts
- Moteur monophasé de 7.5 ch, 220 volts
- Élargir la table de 30" à 48"
- Roue de polissage
- Table avec ventouses intégrées pour tenir les composantes, incluant :
 - 6 ventouses intégrées sur la table
 - 1 générateur de ventouses avec collecteur
 - 1 sélecteur marche/arrêt pour les ventouses



Roue de pression




Roue de polissage



Tendeur pneumatique



Table avec ventouses



Courroie double

*Pour voir un vidéo de ce produit,
scanner ce Code QR
avec votre cellulaire*

